

H3C LSWM2STK Technický list



H3C LSWM2STK 1m (3 stopy) 10G SFP+ pasivní přímo připojovací měděný Twinax kabel

LSWM2STK

Kabel H3C LSWM2STK 1m (3 stopy) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax je cenově výhodné řešení určené pro vysoce výkonné 10gigabitové připojení na krátké vzdálenosti. Tento kabel je ideální pro použití v raccích nebo mezi sousedními racky v datových centrech a zajišťuje spolehlivé připojení s nízkou latencí prakticky s nulovou spotřebou energie. Jeho odolná konstrukce a vynikající výkon z něj činí vynikající alternativu k optickým vláknům.

Funkce

- Cenově výhodné řešení sítě 10GBASE Ethernet.
- Nízké vložné ztráty a ultranízké přeslechy pro lepší výkon.
- Spolehlivé připojení s minimální spotřebou energie.
- Odolná měděná konstrukce pro delší používání.
- Navrženo pro připojení na krátkou vzdálenost v rámci racků nebo mezi nimi.

Specifikace

- Typ konektoru: SFP+ na SFP+
- Maximální datová rychlost: 10 Gb/s
- Médium: Měď
- Napájení: 3,3 V
- Minimální poloměr ohybu: 23 mm
- Průřez vodiče AWG: 30AWG

- Délka kabelu: 1 m (3 stopy)
- Materiál pláště: PVC (OFNR)
- Typ kabelu: Pasivní Twinax
- Teplotní rozsah: 0 až 70 °C (32 až 158 °F)
- Spotřeba energie: $\leq 0,1$ W

Aplikace

- 10G Ethernetová konektivita v datových centrech.
- Krátkodobé spojení v rámci serverových racků.
- Mezirackové propojení ve vysoce výkonných prostředích.

[Koupit nyní](#)